

**AB „NORDIC SUGAR KĖDAINIAI“ PRAMONĖS G. 6, KĖDAINIAI, 2024 METŲ TARŠOS
ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ
MATAVIMŲ DUOMENYS**

Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų
3 priedas

X

Aplinkos apsaugos agentūrai
Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos

(reikiamą langelį pažymėti X)

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ
MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS**

**I SKYRIUS
BENDROJI DALIS**

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio pavadinimas ar fizinio asmens
vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio kodas Juridinių asmenų registre
arba fizinio asmens kodas

AB „NORDIC SUGAR KĖDAINIAI“	161111219
-----------------------------	-----------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpu- sas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.
Kėdainių	miestas	Pramonės g.	6	-	-

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
8 347 67730	8 347 67770	kedainiai@nordicsugar.com

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
AB „NORDIC SUGAR KĖDAINIAI“					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpu- sas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.
Kėdainių	miestas	Pramonės g.	6	-	-

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
UAB „Ekologinis servisas“ dir. pav. Aurimas Dovidaitis mob.tel. 868643377 AB „Nordic Sugar Kėdainiai“ Aplinkosaugos specialistė Justina Brazinskaitė, mob. tel. +370 65629925	-	info@ekoservisas.lt , Justina.brazinskaite@nordzucker.com

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: **2024 metai**

II SKYRIUS

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGAS

Duomenys neteikiami, 1 lentelė nepildoma. Technologinių procesų monitoringas nevykdomas.

1 lentelė. Technologinių procesų monitoringo duomenys.

Pastabos:

¹ Jei per parą buvo užregistruota daugiau kaip 20 matavimo rezultatų, kurie neatitiko nustatytų parametrų standartinių sąlygų, tai nurodomas matavimo rezultatų intervalas ir neatitikimų per parą skaičius.

III SKYRIUS

ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

2 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys.

Taršos šaltinis						Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
Nr.	kodas ¹	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001	-	Katilinės kaminas. Garo katilai „VIESSMANN“ 4vnt. (4 x 19 MW)	X-6124565 Y-499520	60,0	Ø 2,5	7,21	106,6	16,23	2024-10-15; 08:20-08:50
002	-	Džiovykla „ZUP-NYSA“ (18 MW)	X-6124562 Y-499390	40,0	Ø 2,0	-	-	-	2024 – 2025 metų gamybos sezono metu nebuvo eksploatuojama
007	-	Cukraus džiovykla	X-6124704 Y-499441	22,5	Ø 1,48	7,54	34,0	11,52	2024-10-15; 13:50-14:20
009	-	Rankovinis filtras „UMR32/30-04“ Series 4 T	X-6124714 Y-499441	17,0	Ø 0,5	13,45	28,7	2,33	2024-10-23; 13:20-13:50
015	-	Rankovinis filtras „UMR32/30-04“ Series 4 T	X-6124842 Y-499180	12,0	Ø 0,5	16,41	24,7	2,32	2024-10-23; 13:20-13:50
011	-	Aušintuvas	X-6124780 Y-499347	12,0	Ø 5,0	5,9*	23,5*	108,60*	2024-10-15; 10:00-10:30
012	-	Aušintuvas	X-6124796 Y-499363	12,0	Ø 5,0	4,1*	28,7*	74,20*	2024-10-15; 10:05-10:35
013	-	Aušintuvas	X-6124785 Y-499352	12,0	Ø 5,0	6,1*	22,8*	110,48*	2024-10-15; 10:10-10:40
014	-	Aušintuvas	X-6124791 Y-499358	12,0	Ø 5,0	6,0*	21,6*	109,79*	2024-10-15; 10:15-10:45
024	-	Kaminas.Garo katilas Nr.5 „DE 4-14 GM“ (3,0 MW) ir VŠK Nr.6 „Viessmann Vitoplex 300“ (720 kW)	X-6124607 Y-499491	20,0	Ø 0,45	6,10**	95,9**	0,97**	2024-10-23; 10:10-11:20
025	-	Kalkių deginimo krosnis „JPŠ-100“ Perteklinių dujų šalinimas	X-6124659 Y-499408	30,0	Ø 0,2	12,21	41,8	0,33	2024-10-15; 12:40-13:10

2 lentelės tęsinys. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys.

Taršos šaltinis						Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
Nr.	kodas ¹	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
026	-	Syvų saturacijos aparatas „AB Techno“ (II-oji saturacija)	X-6124648 Y-499462	27,0	Ø 0,41	1,53	85,0	0,33	2024-10-15; 16:00- 16:30/16:00-16:35
027	-	Siloso pastato katilinės kaminas. VŠK Nr.7 Buderus Logano GE 515“ (510 kW)	X-6124742 Y-499472	10,0	Ø 0,25	12,29	70,0	0,37	2024-10-15; 09:10-09:40
028	-	Syvų saturacijos vožtuvas	X-6124653 Y-499466	25,0	Ø 0,21	10,85	49,1	0,35	2024-10-15; 14:05- 14:35/14:05-14:40
029	-	Syvų saturacijos aparatas „IC-20“ (I-oji saturacija)	X-6124652 Y-499464	27,0	Ø 0,40	7,01	87,3	0,67	2024-10-15; 15:00- 15:30/15:00-15:35
030	-	Rankovinis filtras	X-6124680 Y-499428	8,0	Ø 0,20	15,98	28,5	0,45	2024-10-15; 11:15-11:45
031	-	Apsauginis biodujų deginimo fakelas-žvakė	X-6124271 Y-499524	10,0	Ø 0,5	-	-	-	-
032	-	Rankovinis filtras	X-6124724 Y-499490	5,0	1,10 x 0,85	14,37	30,8	4,07	2024-10-23; 11:40-12:10
033	-	Rankovinis filtras	X-6124728 Y-499494	5,0	0,85 x 0,65	16,25	26,5	3,05	2024-10-23; 12:30-13:00

Pastabos:

¹ Kol nėra nustatytas taršos šaltinio unikalusis kodas, pildyti grafą „Taršos šaltinio Nr.“

*-duomenys priimti pagal aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventORIZacijos ataskaitą.

**-apskaičiuota vidutinė dūmų temperatūra taršos šaltinyje pagal 024 01 (katilas Nr.5) ir 024 02 (katilas Nr.6) matavimų rezultatus; apskaičiuota tūrio debito suma taršos šaltinyje pagal 024 01 (katilas Nr.5) ir 024 02 (katilas Nr.6) matavimų rezultatus; apskaičiuotas vidutinis dūmų srauto greitis m/s taršos šaltinyje pagal tūrio debitą ir angos diametrą

3 lentelė. Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys.

Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai ²	Technologinio proceso sąlygos mėginių ėmimo ar matavimo metu ³	Matavimo metodas ⁴	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.		
Nr.	kodas ¹	kodas	pavadinimas						
1	2	3	4	5	6	7	8		
001	-	177 250 1753	CO (A) NO _x (A) SO ₂ (A)	0,0 mg/Nm ³ 38,2 mg/Nm ³ 0,0 mg/Nm ³	-	Testo 350 Valdymo bloko suderinto su Testo 350 dujotakio analizatoriumi naudojimo instrukcija	UAB „Ekologinis servisas“ 2012 m. rugsėjo 12 d. Nr. 991307		
		6493	Kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas	1,1 mg/Nm ³	-	Svorio metodas. LAND 28-98/M-08			
002	-	5917 5872 5897	CO (B) NO _x (B) SO ₂ (B)	- - -	2024 – 2025 metų gamybos sezono metu nebuvo eksploatuojama	-	UAB „Ekologinis servisas“ 2012 m. rugsėjo 12 d. Nr. 991307		
		6486	Kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas	-		-			
007	-	4281	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles	0,10368 g/s	-	Svorio metodas. LAND 28-98/M-08	UAB „Ekologinis servisas“ 2012 m. rugsėjo 12 d. Nr. 991307		
009	-	4281		0,00489 g/s	-				
015	-	4281		0,00580 g/s	-				
011	-	134		Amoniakas	0,13032 g/s			-	
012	-	134	Amoniakas	0,14098 g/s	-	Spektrometrinis metodas. Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, Leningradas, 1987			
013	-	134	Amoniakas	0,18782 g/s	-				
014	-	134	Amoniakas	0,19762 g/s	-				
024	-	177 250 1753	CO (A) NO _x (A) SO ₂ (A)	2,4 mg/Nm ³ 49,3 mg/Nm ³ 0,0 mg/Nm ³	-	Testo 350 Valdymo bloko suderinto su Testo 350 dujotakio analizatoriumi naudojimo instrukcija	UAB „Ekologinis servisas“ 2012 m. rugsėjo 12 d. Nr. 991307		
		025	-	6069 6044 6051	CO (C) NO _x (C) SO ₂ (C)			9,09701 g/s 0,01264 g/s 0,00581 g/s	-
				026	-			6069 6044 6051	CO (C) NO _x (C) SO ₂ (C)
-	4281							Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas,	0,00399 g/s

			ir asbesto turinčias kietąsias daleles				
027	-	177 250 1753	CO (A) NO _x (A) SO ₂ (A)	57,9 mg/Nm ³ 37,9 mg/Nm ³ 0,0 mg/Nm ³	-	Testo 350 Valdymo bloko suderinto su Testo 350 dujotakio analizatoriumi naudojimo instrukcija	
028	-	6069 6044 6051	CO (C) NO _x (C) SO ₂ (C)	12,23586 g/s 0,02370 g/s 0,00924 g/s	-		
	-	4281	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles	0,00270 g/s	-	Svorio metodas. LAND 28-98/M-08	
029	-	6069 6044 6051	CO (C) NO _x (C) SO ₂ (C)	22,18203 g/s 0,05038 g/s 0,01568 g/s	-	Testo 350 Valdymo bloko suderinto su Testo 350 dujotakio analizatoriumi naudojimo instrukcija	
	-	4281	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles	0,00697 g/s	-		
030	-	4281	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles	0,00248 g/s	-	Svorio metodas. LAND 28-98/M-08	
031	-	5917 5872 5897	CO (B) NO _x (B) SO ₂ (B)	-	-	-	
032	-	4281	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles	0,01506 g/s	-		
033	-	4281	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles	0,00976 g/s	-	Svorio metodas. LAND 28-98/M-08	

Pastabos:

¹ Kol nėra nustatytas taršos šaltinio unikalūs kodas, ši skiltis nepildoma.

² Išmetamų į aplinkos orą atskirų teršalų kiekis gali būti pateikiamas arba mg/Nm³, arba g/s. Jeigu išmatuota teršalo koncentracija yra mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant monitoringo duomenis, turi būti įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė.

³ Detalus aprašymas bet kokių nestandartinių sąlygų, galėjusių turėti įtakos matavimų rezultatams (pvz., dujų degimo temperatūra, įrangos paleidimas, apkrova, ir kt.).

⁴ Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

IV SKYRIUS

ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹.

Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1530125 Išleistuvas Nr.2		n.d.				n.d.								
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm. dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laikotar pis ⁵ , d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Tempera- tūra, °C	Teršalai (parametrai) ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, vnt. , ir matavimo vienetai			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadini mas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2024-03-04	11:20	Išleistu- vas Nr.2	64	-	-	ne	6,9	-	pH, pH vienetai	7,7	LST ISO 10523-2012	Leidimas Nr.991307	UAB „Ekologi nis servisas“	V753
								1004	SM, mg/l	5,7	LST EN 872:2005			
								1003	BDS7, mg/l	3,3	LAND 47- 2:2007			
								1005	ChDScr, mg O2/l	<28	LST ISO 6060:2003			
								1109	Sulfatai, mg/l	242	Unifikuot.nu otekų ir pav. vandenų kokybės tyrimai			
								1102	Chloridai, mg/l	312	LST ISO 9297:1998			
								1204	Naftos produktai, mg/l	<0,058	LST EN ISO 9377-2:2002			
2024-06-10	12:25	Išleistu- vas Nr.2	98	-	-	ne	16,2	-	pH, pH vienetai	7,7	LST ISO 10523-2012	Leidimas Nr.991307	UAB „Ekologi nis servisas“	V2038
								1004	SM, mg/l	9,0	LST EN 872:2005			
								1003	BDS7, mg/l	6,3	LAND 47- 2:2007			
								1005	ChDScr, mg O2/l	<28	LST ISO 6060:2003			
								1109	Sulfatai, mg/l	31	Unifikuot.nu otekų ir pav. vandenų kokybės tyrimai			
								1102	Chloridai, mg/l	98,0	LST ISO 9297:1998			
								1204	Naftos produktai, mg/l	0,12	LST EN ISO9377- 2:2002			
2024-08-13	09:05	Išleistu- vas Nr.2	64	-	-	ne	16,7	-	pH, pH vienetai	7,6	LST ISO 10523-2012	Leidimas Nr.991307	UAB „Ekologi nis servisas“	V2980
								1004	SM, mg/l	6,7	LST EN 872:2005			

								1003	BDS7, mg/l	4,6	LAND 47-2:2007			
								1005	ChDScr, mg O2/l	<28	LST ISO 6060:2003			
								1109	Sulfatai, mg/l	29	Unifikuot.nu otekų ir pav. vandenų kokybės tyrimai			
								1102	Chloridai, mg/l	160	LST ISO 9297:1998			
								1204	Naftos produktai, mg/l	0,096	LST EN ISO9377-2:2002			
2024-11-19	09:45	Išleistuvas Nr.2	98	-	-	ne	6,5	-	pH, pH vienetai	7,6	LST ISO 10523-2012	Leidimas Nr.991307	UAB „Ekologinis servisas“	V4322
								1004	SM, mg/l	4,2	LST EN 872:2005			
								1003	BDS7, mg/l	7,5	LAND 47-2:2007			
								1005	ChDScr, mg O2/l	<28	LST ISO 6060:2003			
								1109	Sulfatai, mg/l	250	Unifikuot.nu otekų ir pav. vandenų kokybės tyrimai			
								1102	Chloridai, mg/l	95,9	LST ISO 9297:1998			
								1204	Naftos produktai, mg/l	0,20	LST EN ISO9377-2:2002			

Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1530123 Išleistuvas Nr.3		n.d.				n.d.								
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm. dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laikotar pis ⁵ , d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Tempera- tūra, °C	Teršalai (parametrai) ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, vnt. , ir matavimo vienetai			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2024-04-25	14:08	Išleistu- vas Nr.3	116	-	-	ne	9,7	-	pH, pH vienetai	7,6	LST ISO 10523-2012	Leidimas Nr.991307	UAB „Ekologi- nis servisas“	V1338
								1004	SM, mg/l	13	LST EN 872:2005			
								1003	BDS7, mg/l	3,0	LAND 47- 2:2007			
								1005	ChDScr, mg O2/l	82	LST ISO 6060:2003			
								1109	Sulfatai, mg/l	110	Unifikuot.nu otekų ir pav. vandenų kokybės tyrimai			
								1102	Chloridai, mg/l	89,7	LST ISO 9297:1998			
								1204	Naftos produktai, mg/l	0,28	LST EN ISO 9377-2:2002			
2024-06-10	12:30	Išleistu- vas Nr.3	46	-	-	ne	16,0	-	pH, pH vienetai	7,4	LST ISO 10523-2012	Leidimas Nr.991307	UAB „Ekologi- nis servisas“	V2039
								1004	SM, mg/l	8,3	LST EN 872:2005			
								1003	BDS7, mg/l	6,6	LAND 47- 2:2007			
								1005	ChDScr, mg O2/l	<28	LST ISO 6060:2003			
								1109	Sulfatai, mg/l	67	Unifikuot.nu otekų ir pav. vandenų kokybės tyrimai			
								1102	Chloridai, mg/l	107	LST ISO 9297:1998			
								1204	Naftos produktai, mg/l	0,17	LST EN ISO 9377-2:2002			
2024-08-13	09:10	Išleistu- vas Nr.3	64	-	-	ne	18,8	-	pH, pH vienetai	7,8	LST ISO 10523-2012	Leidimas Nr.991307	UAB „Ekologi- nis servisas“	V2981
								1004	SM, mg/l	5,3	LST EN 872:2005			
								1003	BDS7, mg/l	3,7	LAND 47- 2:2007			
								1005	ChDScr, mg O2/l	<28	LST ISO 6060:2003			

								1109	Sulfatai, mg/l	47	Unifikuot. nuotekų ir pav. vandenų kokybės tyrimai			
								1102	Chloridai, mg/l	158	LST ISO 9297:1998			
								1204	Naftos produktai, mg/l	0,098	LST EN ISO 9377-2:2002			

Išleistuvo kodas ²			Nuotekų valymo įrenginio kodas ³			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1530121 Išleistuvas Nr.4			n.d.			n.d.								
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm. dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laikotar pis ⁵ , d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis ⁶ , m³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Tempera- tūra, °C	Teršalai (parametrai) ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, vnt. , ir matavimo vienetai			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadini mas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2024-05-14	11:20	Išleistu- vas Nr.4	135	-	-	ne	10,3	-	pH, pH vienetai	7,8	LST ISO 10523-2012	Leidimas Nr.991307	UAB „Ekologi nis servisas“	V1605
								1004	SM, mg/l	29	LST EN 872:2005			
								1003	BDS7, mg/l	1,9	LAND 47- 2:2007			
								1005	ChDScr, mg O2/l	<28	LST ISO 6060:2003			
								1109	Sulfatai, mg/l	44	Unifikuot.nu otekų ir pav. vandenų kokybės tyrimai			
								1102	Chloridai, mg/l	19,6	LST ISO 9297:1998			
								1204	Naftos produktai, mg/l	0,058	LST EN ISO 9377-2:2002			
2024-11-19	09:35	Išleistu- vas Nr.4	189	-	-	ne	6,8	-	pH, pH vienetai	8,1	LST ISO 10523-2012	Leidimas Nr.991307	UAB „Ekologi nis servisas“	V4321
								1004	SM, mg/l	3,7	LST EN 872:2005			
								1003	BDS7, mg/l	1,1	LAND 47- 2:2007			
								1005	ChDScr, mg O2/l	<28	LST ISO 6060:2003			
								1109	Sulfatai, mg/l	60	Unifikuot.nu otekų ir pav. vandenų kokybės tyrimai			
								1102	Chloridai, mg/l	18,8	LST ISO 9297:1998			
								1204	Naftos produktai, mg/l	0,32	LST EN ISO 9377-2:2002			

Išleistuvo kodas ²			Nuotekų valymo įrenginio kodas ³			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1530127 Išleistuvas Nr.1			n.d.			n.d.								
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm. dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laikotar pis ⁵ , d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Tempera- tūra, °C	Teršalai (parametrai) ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, vnt. , ir matavimo vienetai			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadini mas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2024-06-10	12:20	Išleistu- vas Nr.1	162	-	-	ne	16,3	-	pH, pH vienetai	8,1	LST ISO 10523-2012	Leidimas Nr.991307	UAB „Ekologi- nis servisas“	V2037
								1004	SM, mg/l	9,7	LST EN 872:2005			
								1003	BDS7, mg/l	4,3	LAND 47- 2:2007			
								1005	ChDScr, mg O2/l	<28	LST ISO 6060:2003			
								1109	Sulfatai, mg/l	160	Unifikuot.nu otekų ir pav. vandenų kokybės tyrimai			
								1102	Chloridai, mg/l	211	LST ISO 9297:1998			
								1204	Naftos produktai, mg/l	0,16	LST EN ISO 9377-2:2002			
2024-08-13	10:25	Išleistu- vas Nr.1	64	-	-	ne	15,5	-	pH, pH vienetai	7,5	LST ISO 10523-2012	Leidimas Nr.991307	UAB „Ekologi- nis servisas“	V2979
								1004	SM, mg/l	4,3	LST EN 872:2005			
								1003	BDS7, mg/l	2,1	LAND 47- 2:2007			
								1005	ChDScr, mg O2/l	<28	LST ISO 6060:2003			
								1109	Sulfatai, mg/l	20	Unifikuot.nu otekų ir pav. vandenų kokybės tyrimai			
								1102	Chloridai, mg/l	15,5	LST ISO 9297:1998			
								1204	Naftos produktai, mg/l	0,10	LST EN ISO 9377-2:2002			
2024-11-19	10:00	Išleistu- vas Nr.1	98	-	-	ne	6,4	-	pH, pH vienetai	7,8	LST ISO 10523-2012	Leidimas Nr.991307	UAB „Ekologi- nis servisas“	V4323
								1004	SM, mg/l	11	LST EN 872:2005			
								1003	BDS7, mg/l	6,1	LAND 47- 2:2007			
								1005	ChDScr, mg O2/l	<28	LST ISO 6060:2003			

								1109	Sulfatai, mg/l	58	Unifikuot. nuotekų ir pav. vandenų kokybės tyrimai			
								1102	Chloridai, mg/l	54,5	LST ISO 9297:1998			
								1204	Naftos produktai, mg/l	0,22	LST EN ISO 9377-2:2002			

Pastabos:

- ¹ Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 stulpeliai nepildomi.
 - ² Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas pagal Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (<http://gamta.lt>) pateiktą Išleistuvų sąvadą. Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.
 - ³ Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas pagal Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (<http://gamta.lt>) pateiktą Išleistuvų sąvadą. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas.
 - ⁴ Kai mėginio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 stulpeliai nepildomi.
 - ⁵ „dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo mėginio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais mėginio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų mėginio ėmimo, paskutinio kalendoriniais metais mėginio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo iki metų pabaigos.“;
 - ⁶ Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais mėginio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų mėginio ėmimo, paskutiniojo kalendoriniais metais mėginio atveju – dviem atskiriems laikotarpiais (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo iki metų pabaigos).“;
 - ⁷ Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 (Žin., 2011, Nr. [141-6642](#)).
 - ⁸ Teršalų (parametrų) kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 (Žin., 2000, Nr. [8-213](#); 2003, Nr. [79-3610](#); 2010, Nr. [89-4721](#)) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo.
 - ⁹ Jei išmatuota atskiro nuotekų mėginio teršalo koncentracija yra mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą turi būti įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių nurodant ženklą „<“.
 - ¹⁰ Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.
- PASTABA: Išleistuvai Nr.5 yra uždaryti ištisus metus. Nuotekos per šį išleistuvą neišleidžiamos. 2024 m. I-o ketvirčio monitoringo vykdymo metu (2024-03-04) per išleistuvus Nr.1, Nr.4 ir Nr.3 nuotekos nebėgo. Monitoringas atliktas išleistuvui Nr. 2. Išleistuvai Nr.3 būna uždaryti visą gamybos sezoną, t.y. nuo rugsėjo mėn. pradžios (prieš pradedant gamybą) iki balandžio mėn. vidurio/gegužės mėn. pradžios (kai gamyba būna baigta). Išleistuvo atidarymo ir uždarymo datos fiksuojamos įrašais įmonės dokumentuose. Išleistuvo Nr.3 monitoringas už I-ą ketvirtį atliktas 2024-04-25 pasibaigus gamybos sezonui, kai išleistuvai buvo atidaryti. II-o ketvirčio monitoringo vykdymo metu atlikti tyrimai: 2024-05-14 išleistuvai Nr.2 ir 2024-06-10 išleistuvai Nr.1, Nr.2 ir Nr.3. III-o ketvirčio monitoringo vykdymo metu (2024-08-13) per išleistuvus Nr.4 nuotekos nebėgo. Monitoringas atliktas išleistuvams Nr.1, Nr.2 ir Nr.3. IV-o ketvirčio monitoringo vykdymo metu (2024-11-19) monitoringas atliktas išleistuvams Nr.1, Nr.2 ir Nr.4. Išleistuvai Nr.3 buvo uždaryti, kadangi pradėtas gamybos sezonas.**

Parengė UAB „Ekologinis servisas“ Direktorius pavaduotojas Aurimas Dovidaitis, tel. 868643377 AB „Nordic Sugar Kėdainiai“ aplinkosaugos specialistė Justina Brazinskaitė, tel.+370 65629925

(Vardas ir pavardė, telefonas)



Justina Brazinskaitė

22-07-2025

(Ūkio subjekto vadovo ar jo
įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)

**AB „NORDIC SUGAR KĖDAINIAI“ PRAMONĖS G. 6,
KĖDAINIAI, 2024 METŲ APLINKOS MONITORINGO
ATASKAITA**

Ūkio subjektų aplinkos monitoringo
nuostatų
4 priedas

x

Aplinkos apsaugos agentūrai
Lietuvos geologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos
Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai

(reikiamą langelį pažymėti X)

ŪKIO SUBJEKTŲ APLINKOS MONITORINGO ATASKAITA

I SKYRIUS BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

x

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio pavadinimas ar fizinio asmens
vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio kodas Juridinių asmenų registre
arba fizinio asmens kodas

AB „NORDIC SUGAR KĖDAINIAI“	161111219
-----------------------------	-----------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpu- sas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.
Kėdainių	miestas	Pramonės g.	6	-	-

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
8 347 67730	8 347 67770	kedainiai@nordicsugar.com

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas
AB „NORDIC SUGAR KĖDAINIAI“
adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpu- sas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.
Kėdainių	miestas	Pramonės g.	6	-	-

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
UAB „Ekologinis servisas“ dir. pav. Aurimas Dovidaitis mob.tel. 868643377 AB „Nordic Sugar Kėdainiai“ Aplinkosaugos specialistė Justina Brazinskaitė, mob. tel. +370 65629925	-	info@ekoservisas.lt , Justina.brazinskaite@nordzucker.com

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: **2024 metai**

II SKYRIUS

POVEIKIO APLINKAI MONITORINGAS

1 lentelė. Poveikio vandens kokybei monitoringo duomenys

Eil. Nr.	Išleistuvo kodas	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus ¹	Matavimų vieta				Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultatai	Matavimo metodas ³	Laboratorija, atlikusi matavimus	
				koordinatės	atstumas nuo taršos šaltinio, km	paviršinio vandens telkinio kodas ²	paviršinio vandens telkinio pavadinimas				leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	1530119 Išleistuvas Nr.5	temperatūra	<30	Aukščiau išleistuvo X-6124104 Y-498915,	0,1 km aukščiau išleistuvo Nr.5 vietos	13010890	Šerkšnys	2024-02-19; 08:10-08:20	1,4	Unifik.nt.ir pav. vand.kok.ty r.met.	UAB „Ekologinis servisas“ leidimo Nr. 991307	2012-09-12
		pH	6,5–8,5						7,8	LST ISO 10523-2012		
		SM	-						4,7	LST EN 872:2005		
		Ištirpęs vandenyje deguonis	8,50-6,50*						11,49	LSt EN ISO 5814:2012		
		BDS ₇	2,30–3,30*						3,8	LAND 47-2:2007		
		ChDS	-						<28	LST ISO 6060:2003		
		Amonio azotas	0,10–0,20*						0,051	LST ISO 7150-1:1998		
		Nitritinis azotas	0,03-0,1						0,034	LST EN 26777:1999		
		Nitratinis azotas	1,30–2,30*						11,3	LST ISO 7890-3:1998		
		Bendras azotas	2,00–3,00*						13	Slaičiuot.		
		Fosfatinis fosforas	0,050–0,090*						0,395	LST EN ISO 6878:2004		
		Bendras fosforas	0,100–0,140*						0,500	LST EN ISO 6878:2004		
		temperatūra	<30	žemiau išleistuvo X-6124240 Y-498804	0,1 km žemiau išleistuvo Nr.5 vietos	13010890	Šerkšnys	2024-02-19; 08:30-08:40	1,5	Unifik.nt.ir pav. vand.kok.ty r.met.	UAB „Ekologinis servisas“ leidimo Nr. 991307	2012-09-12
		pH	6,5–8,5						7,8	LST ISO 10523-2012		
		SM	-						7,0	LST EN 872:2005		
		Ištirpęs vandenyje deguonis	8,50-6,50*						11,56	LSt EN ISO 5814:2012		

		BDS ₇	2,30–3,30*					2,5	LAND 47-2:2007		
		ChDS	-					<28	LST ISO 6060:2003		
		Amonio azotas	0,10–0,20*					0,056	LST ISO 7150-1:1998		
		Nitritinis azotas	0,03–0,1					0,032	LST EN 26777:1999		
		Nitratinis azotas	1,30–2,30*					11,0	LST ISO 7890-3:1998		
		Bendras azotas	2,00–3,00*					13	Slaičiuot.		
		Fosfatinis fosforas	0,050–0,090*					0,381	LST EN ISO 6878:2004		
		Bendras fosforas	0,100–0,140*					0,486	LST EN ISO 6878:2004		

Pastabos:

¹Paviršinių vandens telkinių būklės vertinimo kriterijai pateikti Nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 „Dėl Nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ 1 priede ir 2 priedo A dalyje nurodytų medžiagų aplinkos kokybės standartai paviršiniuose vandenyse ir 2 priedo B dalies B1 sąraše nurodytų medžiagų didžiausios leidžiamos koncentracijos vandens telkinyje-priimtuve ir (ar) Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodikoje, patvirtintoje aplinkos ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. D1-210 „Dėl Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodikos patvirtinimo“.

²Paviršinio vandens telkinio identifikavimo kodas, įrašytas Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastrė.

³Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

Eil. Nr.	Išleistuvo kodas	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus ¹	Matavimų vieta				Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultatai	Matavimo metodas ³	Laboratorija, atlikusi matavimus	
				koordinatės	atstumas nuo taršos šaltinio, km	paviršinio vandens telkinio kodas ²	paviršinio vandens telkinio pavadinimas				leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	1530125 išleistuvas Nr.2 ir 1530121 išleistuvas Nr. 4	temperatūra	<30	Aukščiau išleistuvo X-6124191 Y-499622,	0,05 km aukščiau bendrovės teritorijos	13010891	Nesekė	2024-02-19;09:30-09:40	1,7	Unifik.nt.ir pav. vand.kok.ty r.met.	UAB „Ekologinis servisas“ leidimo Nr. 991307	2012-09-12
		pH	6,5–8,5						7,6	LST ISO 10523-2012		
		SM	-						4,1	LST EN 872:2005		
		Ištirpęs vandenyje deguonis	8,50-6,50*						10,12	LSt EN ISO 5814:2012		
		BDS ₇	2,30–3,30*						4,4	LAND 47-2:2007		
		ChDS	-						<28	LST ISO 6060:2003		
		Amonio azotas	0,10–0,20*						2,49	LST ISO 7150-1:1998		
		Nitritinis azotas	0,03-0,1						0,047	LST EN 26777:1999		
		Nitratinis azotas	1,30–2,30*						8,16	LST ISO 7890-3:1998		
		Bendras azotas	2,00–3,00*						13	Slaičiuot.		
		Fosfatinis fosforas	0,050–0,090*						0,494	LST EN ISO 6878:2004		
		Bendras fosforas	0,100–0,140*						0,612	LST EN ISO 6878:2004		
		temperatūra	<30	žemiau išleistuvo X-6124176 Y-499614	0,005 km prieš įtekant į Gentrinas	13010891	Nesekė	2024-02-19; 09:00-09:10	1,8	Unifik.nt.ir pav. vand.kok.ty r.met.	UAB „Ekologinis servisas“ leidimo Nr. 991307	2012-09-12
		pH	6,5–8,5						7,7	LST ISO 10523-2012		
		SM	-						5,7	LST EN 872:2005		
		Ištirpęs vandenyje deguonis	8,50-6,50*						11,19	LSt EN ISO 5814:2012		
		BDS ₇	2,30–3,30*						5,0	LAND 47-2:2007		

		ChDS	-					<28	LST ISO 6060:2003	
		Amonio azotas	0,10–0,20*					2,72	LST ISO 7150- 1:1998	
		Nitritinis azotas	0,03–0,1					0,053	LST EN 26777:1999	
		Nitratinis azotas	1,30–2,30*					8,43	LST ISO 7890- 3:1998	
		Bendras azotas	2,00–3,00*					14	Slaičiuot.	
		Fosfatinis fosforas	0,050– 0,090*					0,527	LST EN ISO 6878:2004	
		Bendras fosforas	0,100– 0,140*					0,630	LST EN ISO 6878:2004	

Pastabos:

¹Paviršinių vandens telkinių būklės vertinimo kriterijai pateikti Nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 „Dėl Nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ 1 priede ir 2 priedo A dalyje nurodytų medžiagų aplinkos kokybės standartai paviršiniuose vandenyse ir 2 priedo B dalies B1 sąraše nurodytų medžiagų didžiausios leidžiamos koncentracijos vandens telkinyje-priimtuve ir (ar) Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodikoje, patvirtintoje aplinkos ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. D1-210 „Dėl Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodikos patvirtinimo“.

²Paviršinio vandens telkinio identifikavimo kodas, įrašytas Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastre.

³Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

Eil. Nr.	Išleistuvo kodas	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus ¹	Matavimų vieta				Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultatai	Matavimo metodas ³	Laboratorija, atlikusi matavimus	
				koordinatės	atstumas nuo taršos šaltinio, km	paviršinio vandens telkinio kodas ²	paviršinio vandens telkinio pavadinimas				leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.	1530127 Išleistuvas Nr.1 ir 1530123 Išleistuvas Nr.3	temperatūra	<30	Aukščiau išleistuvo X-6124955 Y-499229,	0,1 km aukščiau išleistuvo Nr. 1	13010892	Gentrinas	2024-02-19; 09:10-09:20	3,6	Unifik.nt.ir pav. vand.kok.ty r.met.	UAB „Ekologinis servisas“ leidimo Nr. 991307	2012-09-12
		pH	6,5–8,5						7,7	LST ISO 10523-2012		
		SM	-						4,3	LST EN 872:2005		
		Ištirpęs vandenyje deguonis	8,50-6,50*						10,96	LSt EN ISO 5814:2012		
		BDS ₇	2,30–3,30*						5,1	LAND 47-2:2007		
		ChDS	-						<28	LST ISO 6060:2003		
		Amonio azotas	0,10–0,20*						2,08	LST ISO 7150-1:1998		
		Nitritinis azotas	0,03-0,1						0,035	LST EN 26777:1999		
		Nitratinis azotas	1,30–2,30*						3,71	LST ISO 7890-3:1998		
		Bendras azotas	2,00–3,00*						7,1	Slaičiuot.		
		Fosfatinis fosforas	0,050–0,090*						0,096	LST EN ISO 6878:2004		
		Bendras fosforas	0,100–0,140*						0,136	LST EN ISO 6878:2004		
	temperatūra	temperatūra	<30	žemiau išleistuvo X-6124332 Y-498931	0,01 km prieš įtekant į Šerkšnį	13010892	Gentrinas	2024-02-19; 09:10-09:20	1,8	Unifik.nt.ir pav. vand.kok.ty r.met.	UAB „Ekologinis servisas“ leidimo Nr. 991307	2012-09-12
		pH	6,5–8,5						7,8	LST ISO 10523-2012		
		SM	-						4,0	LST EN 872:2005		
		Ištirpęs vandenyje deguonis	8,50-6,50*						8,30	LSt EN ISO 5814:2012		
		BDS ₇	2,30–3,30*						5,2	LAND 47-2:2007		

		ChDS	-					<28	LST ISO 6060:2003	
		Amonio azotas	0,10–0,20*					1,95	LST ISO 7150- 1:1998	
		Nitritinis azotas	0,03–0,1					0,041	LST EN 26777:1999	
		Nitratinis azotas	1,30–2,30*					3,27	LST ISO 7890- 3:1998	
		Bendras azotas	2,00–3,00*					7,1	Slaičiuot.	
		Fosfatinis fosforas	0,050– 0,090*					0,089	LST EN ISO 6878:2004	
		Bendras fosforas	0,100– 0,140*					0,093	LST EN ISO 6878:2004	

Pastabos:

¹Paviršinių vandens telkinių būklės vertinimo kriterijai pateikti Nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 „Dėl Nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ 1 priede ir 2 priedo A dalyje nurodytų medžiagų aplinkos kokybės standartai paviršiniuose vandenyse ir 2 priedo B dalies B1 sąraše nurodytų medžiagų didžiausios leidžiamos koncentracijos vandens telkinyje-priimtuve ir (ar) Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodikoje, patvirtintoje aplinkos ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. D1-210 „Dėl Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodikos patvirtinimo“.

²Paviršinio vandens telkinio identifikavimo kodas, įrašytas Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastrė.

³Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

Eil. Nr.	Išleistuvo kodas	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus ¹	Matavimų vieta				Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultatai	Matavimo metodas ³	Laboratorija, atlikusi matavimus	
				koordinatės	atstumas nuo taršos šaltinio, km	paviršinio vandens telkinio kodas ²	paviršinio vandens telkinio pavadinimas				leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.	1530119 Išleistuvas Nr.5	temperatūra	<30	Aukščiau išleistuvo X-6124104 Y-498915,	0,1 km aukščiau išleistuvo Nr.5 vietos	13010890	Šerkšnys	2024-05-14; 15:30-15:40	16,8	Unifik.nt.ir pav. vand.kok.ty r.met.	UAB „Ekologinis servisas“ leidimo Nr. 991307	2012-09-12
		pH	6,5–8,5						8,0	LST ISO 10523-2012		
		SM	-						4,0	LST EN 872:2005		
		Ištirpęs vandenyje deguonis	8,50-6,50*						9,50	LSt EN ISO 5814:2012		
		BDS ₇	2,30–3,30*						2,5	LAND 47-2:2007		
		ChDS	-						<28	LST ISO 6060:2003		
		Amonio azotas	0,10–0,20*						0,018	LST ISO 7150-1:1998		
		Nitritinis azotas	0,03-0,1						0,047	LST EN 26777:1999		
		Nitratinis azotas	1,30–2,30*						7,58	LST ISO 7890-3:1998		
		Bendras azotas	2,00–3,00*						9,2	Slaičiuot.		
		Fosfatinis fosforas	0,050–0,090*						0,725	LST EN ISO 6878:2004		
		Bendras fosforas	0,100–0,140*						0,869	LST EN ISO 6878:2004		
	1530119 Išleistuvas Nr.5	temperatūra	<30	žemiau išleistuvo X-6124240 Y-498804	0,1 km žemiau išleistuvo Nr.5 vietos	13010890	Šerkšnys	2024-05-14; 15:45-15:55	17,6	Unifik.nt.ir pav. vand.kok.ty r.met.	UAB „Ekologinis servisas“ leidimo Nr. 991307	2012-09-12
		pH	6,5–8,5						8,0	LST ISO 10523-2012		
		SM	-						4,1	LST EN 872:2005		
		Ištirpęs vandenyje deguonis	8,50-6,50*						10,10	LSt EN ISO 5814:2012		
		BDS ₇	2,30–3,30*						3,7	LAND 47-2:2007		

		ChDS	-					<28	LST ISO 6060:2003	
		Amonio azotas	0,10–0,20*					0,030	LST ISO 7150- 1:1998	
		Nitritinis azotas	0,03–0,1					0,049	LST EN 26777:1999	
		Nitratinis azotas	1,30–2,30*					10,4	LST ISO 7890- 3:1998	
		Bendras azotas	2,00–3,00*					12	Slaičiuot.	
		Fosfatinis fosforas	0,050– 0,090*					0,554	LST EN ISO 6878:2004	
		Bendras fosforas	0,100– 0,140*					0,812	LST EN ISO 6878:2004	

Pastabos:

¹Paviršinių vandens telkinių būklės vertinimo kriterijai pateikti Nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 „Dėl Nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ 1 priede ir 2 priedo A dalyje nurodytų medžiagų aplinkos kokybės standartai paviršiniuose vandenyse ir 2 priedo B dalies B1 sąraše nurodytų medžiagų didžiausios leidžiamos koncentracijos vandens telkinyje-priimtuve ir (ar) Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodikoje, patvirtintoje aplinkos ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. D1-210 „Dėl Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodikos patvirtinimo“.

²Paviršinio vandens telkinio identifikavimo kodas, įrašytas Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastrė.

³Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

Eil. Nr.	Išleistuvo kodas	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus ¹	Matavimų vieta				Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultatai	Matavimo metodas ³	Laboratorija, atlikusi matavimus	
				koordinatės	atstumas nuo taršos šaltinio, km	paviršinio vandens telkinio kodas ²	paviršinio vandens telkinio pavadinimas				leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.	1530125 išleistuvas Nr.2 ir 1530121 išleistuvas Nr. 4	temperatūra	<30	Aukščiau išleistuvo X-6124191 Y-499622,	0,05 km aukščiau bendrovės teritorijos	13010891	Nesekė	2024-05-14; 14:30-14:40	16,3	Unifik.nt.ir pav. vand.kok.ty r.met.	UAB „Ekologinis servisas“ leidimo Nr. 991307	2012-09-12
		pH	6,5–8,5						7,6	LST ISO 10523-2012		
		SM	-						4,3	LST EN 872:2005		
		Ištirpęs vandenyje deguonis	8,50-6,50*						7,79	LSt EN ISO 5814:2012		
		BDS ₇	2,30–3,30*						6,5	LAND 47-2:2007		
		ChDS	-						<28	LST ISO 6060:2003		
		Amonio azotas	0,10–0,20*						5,05	LST ISO 7150-1:1998		
		Nitritinis azotas	0,03-0,1						0,680	LST EN 26777:1999		
		Nitratinis azotas	1,30–2,30*						12,5	LST ISO 7890-3:1998		
		Bendras azotas	2,00–3,00*						21	Slaičiuot.		
		Fosfatinis fosforas	0,050–0,090*						0,264	LST EN ISO 6878:2004		
		Bendras fosforas	0,100–0,140*						0,438	LST EN ISO 6878:2004		
	temperatūra	<30	žemiau išleistuvo X-6124176 Y-499614	0,005 km prieš įtekant į Gentrinas	13010891	Nesekė	2024-05-14; 15:50-15:00	15,2	Unifik.nt.ir pav. vand.kok.ty r.met.	UAB „Ekologinis servisas“ leidimo Nr. 991307	2012-09-12	
		pH						6,5–8,5	5,8			LST ISO 10523-2012
		SM						-	5,2			LST EN 872:2005
		Ištirpęs vandenyje deguonis						8,50-6,50*	8,76			LSt EN ISO 5814:2012
		BDS ₇						2,30–3,30*	7,7			LAND 47-2:2007

		ChDS	-					<28	LST ISO 6060:2003		
		Amonio azotas	0,10–0,20*					4,90	LST ISO 7150-1:1998		
		Nitritinis azotas	0,03–0,1					0,789	LST EN 26777:1999		
		Nitratinis azotas	1,30–2,30*					12,9	LST ISO 7890-3:1998		
		Bendras azotas	2,00–3,00*					20	Slaičiuot.		
		Fosfatinis fosforas	0,050–0,090*					0,225	LST EN ISO 6878:2004		
		Bendras fosforas	0,100–0,140*					0,442	LST EN ISO 6878:2004		

Pastabos:

¹Paviršinių vandens telkinių būklės vertinimo kriterijai pateikti Nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 „Dėl Nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ 1 priede ir 2 priedo A dalyje nurodytų medžiagų aplinkos kokybės standartai paviršiniuose vandenyse ir 2 priedo B dalies B1 sąraše nurodytų medžiagų didžiausios leidžiamos koncentracijos vandens telkinyje-priimtuve ir (ar) Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodikoje, patvirtintoje aplinkos ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. D1-210 „Dėl Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodikos patvirtinimo“.

²Paviršinio vandens telkinio identifikavimo kodas, įrašytas Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastre.

³Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

Eil. Nr.	Išleistuvo kodas	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus ¹	Matavimų vieta				Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultatai	Matavimo metodas ³	Laboratorija, atlikusi matavimus	
				koordinatės	atstumas nuo taršos šaltinio, km	paviršinio vandens telkinio kodas ²	paviršinio vandens telkinio pavadinimas				leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.	1530127 Išleistuvas Nr.1 ir 1530123 Išleistuvas Nr.3	temperatūra	<30	Aukščiau išleistuvo X-6124955 Y-499229,	0,1 km aukščiau išleistuvo Nr. 1	13010892	Gentrinas	2024-05-14; 14:10-14:20	19,1	Unifik.nt.ir pav. vand.kok.ty r.met.	UAB „Ekologinis servisas“ leidimo Nr. 991307	2012-09-12
		pH	6,5–8,5						7,8	LST ISO 10523-2012		
		SM	-						5,7	LST EN 872:2005		
		Ištirpęs vandenyje deguonis	8,50-6,50*						7,16	LSt EN ISO 5814:2012		
		BDS ₇	2,30–3,30*						5,3	LAND 47-2:2007		
		ChDS	-						<28	LST ISO 6060:2003		
		Amonio azotas	0,10–0,20*						0,017	LST ISO 7150-1:1998		
		Nitritinis azotas	0,03-0,1						0,164	LST EN 26777:1999		
		Nitratinis azotas	1,30–2,30*						4,50	LST ISO 7890-3:1998		
		Bendras azotas	2,00–3,00*						6,0	Slaičiuot.		
		Fosfatinis fosforas	0,050–0,090*						0,345	LST EN ISO 6878:2004		
		Bendras fosforas	0,100–0,140*						0,414	LST EN ISO 6878:2004		
	1530127 Išleistuvas Nr.1 ir 1530123 Išleistuvas Nr.3	temperatūra	<30	žemiau išleistuvo X-6124332 Y-498931	0,01 km prieš įtekant į Šerkšnį	13010892	Gentrinas	2024-05-14; 15:10-15:20	20,1	Unifik.nt.ir pav. vand.kok.ty r.met.	UAB „Ekologinis servisas“ leidimo Nr. 991307	2012-09-12
		pH	6,5–8,5						8,2	LST ISO 10523-2012		
		SM	-						4,7	LST EN 872:2005		
		Ištirpęs vandenyje deguonis	8,50-6,50*						10,89	LSt EN ISO 5814:2012		
		BDS ₇	2,30–3,30*						4,9	LAND 47-2:2007		

		ChDS	-					<28	LST ISO 6060:2003	
		Amonio azotas	0,10–0,20*					0,072	LST ISO 7150-1:1998	
		Nitritinis azotas	0,03–0,1					0,070	LST EN 26777:1999	
		Nitratinis azotas	1,30–2,30*					3,30	LST ISO 7890-3:1998	
		Bendras azotas	2,00–3,00*					5,1	Slaičiuot.	
		Fosfatinis fosforas	0,050–0,090*					0,125	LST EN ISO 6878:2004	
		Bendras fosforas	0,100–0,140*					0,168	LST EN ISO 6878:2004	

Pastabos:

¹Paviršinių vandens telkinių būklės vertinimo kriterijai pateikti Nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 „Dėl Nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ 1 priede ir 2 priedo A dalyje nurodytų medžiagų aplinkos kokybės standartai paviršiniuose vandenyse ir 2 priedo B dalies B1 sąraše nurodytų medžiagų didžiausios leidžiamos koncentracijos vandens telkinyje-priimtuve ir (ar) Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodikoje, patvirtintoje aplinkos ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. D1-210 „Dėl Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodikos patvirtinimo“.

²Paviršinio vandens telkinio identifikavimo kodas, įrašytas Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastre.

³Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

Eil. Nr.	Išleistuvo kodas	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus ¹	Matavimų vieta				Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultatai	Matavimo metodas ³	Laboratorija, atlikusi matavimus	
				koordinatės	atstumas nuo taršos šaltinio, km	paviršinio vandens telkinio kodas ²	paviršinio vandens telkinio pavadinimas				leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.	1530119 Išleistuvas Nr.5	temperatūra	<30	Aukščiau išleistuvo X-6124104 Y-498915,	0,1 km aukščiau išleistuvo Nr.5 vietos	13010890	Šerkšnys	2024-08-13; 10:15-10:20	15,3	Unifik.nt.ir pav. vand.kok.ty r.met.	UAB „Ekologinis servisas“ leidimo Nr. 991307	2012-09-12
		pH	6,5–8,5						7,6	LST ISO 10523-2012		
		SM	-						8,6	LST EN 872:2005		
		Ištirpęs vandenyje deguonis	8,50-6,50*						7,55	LSt EN ISO 5814:2012		
		BDS ₇	2,30–3,30*						4,0	LAND 47-2:2007		
		ChDS	-						<28	LST ISO 6060:2003		
		Amonio azotas	0,10–0,20*						0,190	LST ISO 7150-1:1998		
		Nitritinis azotas	0,03-0,1						0,062	LST EN 26777:1999		
		Nitratinis azotas	1,30–2,30*						2,42	LST ISO 7890-3:1998		
		Bendras azotas	2,00–3,00*						4,4	Slaičiuot.		
		Fosfatinis fosforas	0,050–0,090*						0,600	LST EN ISO 6878:2004		
		Bendras fosforas	0,100–0,140*						0,896	LST EN ISO 6878:2004		
	1530119 Išleistuvas Nr.5	temperatūra	<30	žemiau išleistuvo X-6124240 Y-498804	0,1 km žemiau išleistuvo Nr.5 vietos	13010890	Šerkšnys	2024-08-13; 09:50-10:00	15,1	Unifik.nt.ir pav. vand.kok.ty r.met.	UAB „Ekologinis servisas“ leidimo Nr. 991307	2012-09-12
		pH	6,5–8,5						7,5	LST ISO 10523-2012		
		SM	-						10	LST EN 872:2005		
		Ištirpęs vandenyje deguonis	8,50-6,50*						7,50	LSt EN ISO 5814:2012		
		BDS ₇	2,30–3,30*						3,8	LAND 47-2:2007		

		ChDS	-					<28	LST ISO 6060:2003	
		Amonio azotas	0,10–0,20*					0,199	LST ISO 7150-1:1998	
		Nitritinis azotas	0,03–0,1					0,058	LST EN 26777:1999	
		Nitratinis azotas	1,30–2,30*					2,27	LST ISO 7890-3:1998	
		Bendras azotas	2,00–3,00*					4,4	Slaičiuot.	
		Fosfatinis fosforas	0,050–0,090*					0,588	LST EN ISO 6878:2004	
		Bendras fosforas	0,100–0,140*					0,921	LST EN ISO 6878:2004	

Pastabos:

¹Paviršinių vandens telkinių būklės vertinimo kriterijai pateikti Nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 „Dėl Nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ 1 priede ir 2 priedo A dalyje nurodytų medžiagų aplinkos kokybės standartai paviršiniuose vandenyse ir 2 priedo B dalies B1 sąraše nurodytų medžiagų didžiausios leidžiamos koncentracijos vandens telkinyje-priimtuve ir (ar) Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodikoje, patvirtintoje aplinkos ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. D1-210 „Dėl Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodikos patvirtinimo“.

²Paviršinio vandens telkinio identifikavimo kodas, įrašytas Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastre.

³Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

Eil. Nr.	Išleistuvo kodas	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus ¹	Matavimų vieta				Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultatai	Matavimo metodas ³	Laboratorija, atlikusi matavimus	
				koordinatės	atstumas nuo taršos šaltinio, km	paviršinio vandens telkinio kodas ²	paviršinio vandens telkinio pavadinimas				leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8.	1530125 išleistuvas Nr.2 ir 1530121 išleistuvas Nr. 4	temperatūra	<30	Aukščiau išleistuvo X-6124191 Y-499622,	0,05 km aukščiau bendrovės teritorijos	13010891	Nesekė	2024-08-13; 09:25-09:35	15,7	Unifik.nt.ir pav. vand.kok.ty r.met.	UAB „Ekologinis servisas“ leidimo Nr. 991307	2012-09-12
		pH	6,5–8,5						7,7	LST ISO 10523-2012		
		SM	-						7,3	LST EN 872:2005		
		Ištirpęs vandenyje deguonis	8,50-6,50*						7,50	LSt EN ISO 5814:2012		
		BDS ₇	2,30–3,30*						7,2	LAND 47-2:2007		
		ChDS	-						<28	LST ISO 6060:2003		
		Amonio azotas	0,10–0,20*						10,7	LST ISO 7150-1:1998		
		Nitritinis azotas	0,03-0,1						0,454	LST EN 26777:1999		
		Nitratinis azotas	1,30–2,30*						4,06	LST ISO 7890-3:1998		
		Bendras azotas	2,00–3,00*						18	Slaičiuot.		
		Fosfatinis fosforas	0,050–0,090*						0,677	LST EN ISO 6878:2004		
		Bendras fosforas	0,100–0,140*						1,07	LST EN ISO 6878:2004		
	žemiau išleistuvo X-6124176 Y-499614	temperatūra	<30	0,005 km prieš įtekant į Gentrinas	13010891	Nesekė	2024-08-13; 09:40-09:50	16,3	Unifik.nt.ir pav. vand.kok.ty r.met.	UAB „Ekologinis servisas“ leidimo Nr. 991307	2012-09-12	
		pH	6,5–8,5					7,9	LST ISO 10523-2012			
		SM	-					6,0	LST EN 872:2005			
		Ištirpęs vandenyje deguonis	8,50-6,50*					7,89	LSt EN ISO 5814:2012			
		BDS ₇	2,30–3,30*					7,7	LAND 47-2:2007			

		ChDS	-					<28	LST ISO 6060:2003	
		Amonio azotas	0,10–0,20*					8,57	LST ISO 7150- 1:1998	
		Nitritinis azotas	0,03–0,1					0,526	LST EN 26777:1999	
		Nitratinis azotas	1,30–2,30*					6,63	LST ISO 7890- 3:1998	
		Bendras azotas	2,00–3,00*					18	Slaičiuot.	
		Fosfatinis fosforas	0,050– 0,090*					0,732	LST EN ISO 6878:2004	
		Bendras fosforas	0,100– 0,140*					0,813	LST EN ISO 6878:2004	

Pastabos:

¹Paviršinių vandens telkinių būklės vertinimo kriterijai pateikti Nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 „Dėl Nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ 1 priede ir 2 priedo A dalyje nurodytų medžiagų aplinkos kokybės standartai paviršiniuose vandenyse ir 2 priedo B dalies B1 sąraše nurodytų medžiagų didžiausios leidžiamos koncentracijos vandens telkinyje-priimtuve ir (ar) Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodikoje, patvirtintoje aplinkos ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. D1-210 „Dėl Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodikos patvirtinimo“.

²Paviršinio vandens telkinio identifikavimo kodas, įrašytas Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastre.

³Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

Eil. Nr.	Išleistuvo kodas	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus ¹	Matavimų vieta				Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultatai	Matavimo metodas ³	Laboratorija, atlikusi matavimus	
				koordinatės	atstumas nuo taršos šaltinio, km	paviršinio vandens telkinio kodas ²	paviršinio vandens telkinio pavadinimas				leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9.	1530127 Išleistuvas Nr.1 ir 1530123 Išleistuvas Nr.3	temperatūra	<30	Aukščiau išleistuvo X-6124955 Y-499229,	0,1 km aukščiau išleistuvo Nr. 1	13010892	Gentrinas	2024-08-13; 09:10-09:20	17,0	Unifik.nt.ir pav. vand.kok.ty r.met.	UAB „Ekologinis servisas“ leidimo Nr. 991307	2012-09-12
		pH	6,5–8,5						8,0	LST ISO 10523-2012		
		SM	-						4,1	LST EN 872:2005		
		Ištirpęs vandenyje deguonis	8,50-6,50*						8,76	LSt EN ISO 5814:2012		
		BDS ₇	2,30–3,30*						4,4	LAND 47-2:2007		
		ChDS	-						<28	LST ISO 6060:2003		
		Amonio azotas	0,10–0,20*						0,204	LST ISO 7150-1:1998		
		Nitritinis azotas	0,03-0,1						0,129	LST EN 26777:1999		
		Nitratinis azotas	1,30–2,30*						2,20	LST ISO 7890-3:1998		
		Bendras azotas	2,00–3,00*						3,8	Slaičiuot.		
		Fosfatinis fosforas	0,050–0,090*						0,099	LST EN ISO 6878:2004		
		Bendras fosforas	0,100–0,140*						0,142	LST EN ISO 6878:2004		
	temperatūra	<30	žemiau išleistuvo X-6124332 Y-498931	0,01 km prieš įtekant į Šerkšnį	13010892	Gentrinas	2024-08-13; 09:50-10:00	16,7	Unifik.nt.ir pav. vand.kok.ty r.met.	UAB „Ekologinis servisas“ leidimo Nr. 991307	2012-09-12	
	pH	6,5–8,5						8,0	LST ISO 10523-2012			
	SM	-						4,3	LST EN 872:2005			
	Ištirpęs vandenyje deguonis	8,50-6,50*						8,52	LSt EN ISO 5814:2012			
	BDS ₇	2,30–3,30*						3,9	LAND 47-2:2007			

		ChDS	-					<28	LST ISO 6060:2003		
		Amonio azotas	0,10–0,20*					0,144	LST ISO 7150- 1:1998		
		Nitritinis azotas	0,03–0,1					0,127	LST EN 26777:1999		
		Nitratinis azotas	1,30–2,30*					1,32	LST ISO 7890- 3:1998		
		Bendras azotas	2,00–3,00*					3,1	Slaičiuot.		
		Fosfatinis fosforas	0,050– 0,090*					0,117	LST EN ISO 6878:2004		
		Bendras fosforas	0,100– 0,140*					0,162	LST EN ISO 6878:2004		

Pastabos:

¹Paviršinių vandens telkinių būklės vertinimo kriterijai pateikti Nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 „Dėl Nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ 1 priede ir 2 priedo A dalyje nurodytų medžiagų aplinkos kokybės standartai paviršiniuose vandenyse ir 2 priedo B dalies B1 sąraše nurodytų medžiagų didžiausios leidžiamos koncentracijos vandens telkinyje-priimtuve ir (ar) Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodikoje, patvirtintoje aplinkos ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. D1-210 „Dėl Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodikos patvirtinimo“.

²Paviršinio vandens telkinio identifikavimo kodas, įrašytas Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastre.

³Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

Eil. Nr.	Išleistuvo kodas	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus ¹	Matavimų vieta				Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultatai	Matavimo metodas ³	Laboratorija, atlikusi matavimus	
				koordinatės	atstumas nuo taršos šaltinio, km	paviršinio vandens telkinio kodas ²	paviršinio vandens telkinio pavadinimas				leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10.	1530119 Išleistuvas Nr.5	temperatūra	<30	Aukščiau išleistuvo X-6124104 Y-498915,	0,1 km aukščiau išleistuvo Nr.5 vietos	13010890	Šerkšnys	2024-11-19; 09:30-09:40	6,2	Unifik.nt.ir pav. vand.kok.ty r.met.	UAB „Ekologinis servisas“ leidimo Nr. 991307	2012-09-12
		pH	6,5–8,5						7,8	LST ISO 10523-2012		
		SM	-						4,7	LST EN 872:2005		
		Ištirpęs vandenyje deguonis	8,50-6,50*						9,29	LSt EN ISO 5814:2012		
		BDS ₇	2,30–3,30*						2,3	LAND 47-2:2007		
		ChDS	-						<28	LST ISO 6060:2003		
		Amonio azotas	0,10–0,20*						0,065	LST ISO 7150-1:1998		
		Nitritinis azotas	0,03-0,1						0,040	LST EN 26777:1999		
		Nitratinis azotas	1,30–2,30*						5,91	LST ISO 7890-3:1998		
		Bendras azotas	2,00–3,00*						10	Slaičiuot.		
		Fosfatinis fosforas	0,050–0,090*						0,296	LST EN ISO 6878:2004		
		Bendras fosforas	0,100–0,140*						0,369	LST EN ISO 6878:2004		
	1530119 Išleistuvas Nr.5	temperatūra	<30	žemiau išleistuvo X-6124240 Y-498804	0,1 km žemiau išleistuvo Nr.5 vietos	13010890	Šerkšnys	2024-11-19; 09:45-09:55	6,2	Unifik.nt.ir pav. vand.kok.ty r.met.	UAB „Ekologinis servisas“ leidimo Nr. 991307	2012-09-12
		pH	6,5–8,5						7,9	LST ISO 10523-2012		
		SM	-						4,3	LST EN 872:2005		
		Ištirpęs vandenyje deguonis	8,50-6,50*						9,01	LSt EN ISO 5814:2012		
		BDS ₇	2,30–3,30*						2,5	LAND 47-2:2007		

		ChDS	-					<28	LST ISO 6060:2003		
		Amonio azotas	0,10–0,20*					0,073	LST ISO 7150-1:1998		
		Nitritinis azotas	0,03–0,1					0,027	LST EN 26777:1999		
		Nitratinis azotas	1,30–2,30*					6,20	LST ISO 7890-3:1998		
		Bendras azotas	2,00–3,00*					10	Slaičiuot.		
		Fosfatinis fosforas	0,050–0,090*					0,271	LST EN ISO 6878:2004		
		Bendras fosforas	0,100–0,140*					0,340	LST EN ISO 6878:2004		

Pastabos:

¹Paviršinių vandens telkinių būklės vertinimo kriterijai pateikti Nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 „Dėl Nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ 1 priede ir 2 priedo A dalyje nurodytų medžiagų aplinkos kokybės standartai paviršiniuose vandenyse ir 2 priedo B dalies B1 sąraše nurodytų medžiagų didžiausios leidžiamos koncentracijos vandens telkinyje-priimtuve ir (ar) Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodikoje, patvirtintoje aplinkos ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. D1-210 „Dėl Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodikos patvirtinimo“.

²Paviršinio vandens telkinio identifikavimo kodas, įrašytas Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastre.

³Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

Eil. Nr.	Išleistuvo kodas	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus ¹	Matavimų vieta				Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultatai	Matavimo metodas ³	Laboratorija, atlikusi matavimus	
				koordinatės	atstumas nuo taršos šaltinio, km	paviršinio vandens telkinio kodas ²	paviršinio vandens telkinio pavadinimas				leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11.	1530125 išleistuvas Nr.2 ir 1530121 išleistuvas Nr. 4	temperatūra	<30	Aukščiau išleistuvo X-6124191 Y-499622,	0,05 km aukščiau bendrovės teritorijos	13010891	Nesekė	2024-11-19:10:20-10:30	5,7	Unifik.nt.ir pav. vand.kok.ty r.met.	UAB „Ekologinis servisas“ leidimo Nr. 991307	2012-09-12
		pH	6,5–8,5						7,6	LST ISO 10523-2012		
		SM	-						5,0	LST EN 872:2005		
		Ištirpęs vandenyje deguonis	8,50-6,50*						8,22	LSt EN ISO 5814:2012		
		BDS ₇	2,30–3,30*						8,3	LAND 47-2:2007		
		ChDS	-						<28	LST ISO 6060:2003		
		Amonio azotas	0,10–0,20*						10,4	LST ISO 7150-1:1998		
		Nitritinis azotas	0,03-0,1						0,084	LST EN 26777:1999		
		Nitratinis azotas	1,30–2,30*						9,21	LST ISO 7890-3:1998		
		Bendras azotas	2,00–3,00*						22	Slaičiuot.		
		Fosfatinis fosforas	0,050–0,090*						0,537	LST EN ISO 6878:2004		
		Bendras fosforas	0,100–0,140*						0,598	LST EN ISO 6878:2004		
	1530125 išleistuvas Nr.2 ir 1530121 išleistuvas Nr. 4	temperatūra	<30	žemiau išleistuvo X-6124176 Y-499614	0,005 km prieš įtekant į Gentrinas	13010891	Nesekė	2024-11-19; 10:00-10:10	6,0	Unifik.nt.ir pav. vand.kok.ty r.met.	UAB „Ekologinis servisas“ leidimo Nr. 991307	2012-09-12
		pH	6,5–8,5						7,9	LST ISO 10523-2012		
		SM	-						5,3	LST EN 872:2005		
		Ištirpęs vandenyje deguonis	8,50-6,50*						8,37	LSt EN ISO 5814:2012		
		BDS ₇	2,30–3,30*						8,7	LAND 47-2:2007		

		ChDS	-					<28	LST ISO 6060:2003		
		Amonio azotas	0,10–0,20*					6,65	LST ISO 7150- 1:1998		
		Nitritinis azotas	0,03–0,1					0,128	LST EN 26777:1999		
		Nitratinis azotas	1,30–2,30*					7,28	LST ISO 7890- 3:1998		
		Bendras azotas	2,00–3,00*					17	Slaičiuot.		
		Fosfatinis fosforas	0,050– 0,090*					0,355	LST EN ISO 6878:2004		
		Bendras fosforas	0,100– 0,140*					0,427	LST EN ISO 6878:2004		

Pastabos:

¹Paviršinių vandens telkinių būklės vertinimo kriterijai pateikti Nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 „Dėl Nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ 1 priede ir 2 priedo A dalyje nurodytų medžiagų aplinkos kokybės standartai paviršiniuose vandenyse ir 2 priedo B dalies B1 sąraše nurodytų medžiagų didžiausios leidžiamos koncentracijos vandens telkinyje-priimtuve ir (ar) Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodikoje, patvirtintoje aplinkos ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. D1-210 „Dėl Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodikos patvirtinimo“.

²Paviršinio vandens telkinio identifikavimo kodas, įrašytas Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastre.

³Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

Eil. Nr.	Išleistuvo kodas	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus ¹	Matavimų vieta				Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultatai	Matavimo metodas ³	Laboratorija, atlikusi matavimus	
				koordinatės	atstumas nuo taršos šaltinio, km	paviršinio vandens telkinio kodas ²	paviršinio vandens telkinio pavadinimas				leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12.	1530127 Išleistuvas Nr.1 ir 1530123 Išleistuvas Nr.3	temperatūra	<30	Aukščiau išleistuvo X-6124955 Y-499229,	0,1 km aukščiau išleistuvo Nr. 1	13010892	Gentrinas	2024-11-19;10:35-10:45	6,3	Unifik.nt.ir pav. vand.kok.ty r.met.	UAB „Ekologinis servisas“ leidimo Nr. 991307	2012-09-12
		pH	6,5–8,5						7,9	LST ISO 10523-2012		
		SM	-						4,0	LST EN 872:2005		
		Ištirpęs vandenyje deguonis	8,50-6,50*						9,41	LSt EN ISO 5814:2012		
		BDS ₇	2,30–3,30*						4,6	LAND 47-2:2007		
		ChDS	-						<28	LST ISO 6060:2003		
		Amonio azotas	0,10–0,20*						0,645	LST ISO 7150-1:1998		
		Nitritinis azotas	0,03-0,1						0,074	LST EN 26777:1999		
		Nitratinis azotas	1,30–2,30*						2,23	LST ISO 7890-3:1998		
		Bendras azotas	2,00–3,00*						9,5	Slaičiuot.		
		Fosfatinis fosforas	0,050–0,090*						0,374	LST EN ISO 6878:2004		
		Bendras fosforas	0,100–0,140*						0,392	LST EN ISO 6878:2004		
	1530127 Išleistuvas Nr.1 ir 1530123 Išleistuvas Nr.3	temperatūra	<30	žemiau išleistuvo X-6124332 Y-498931	0,01 km prieš įtekant į Šerkšnį	13010892	Gentrinas	2024-11-19; 10:15-10:25	6,2	Unifik.nt.ir pav. vand.kok.ty r.met.	UAB „Ekologinis servisas“ leidimo Nr. 991307	2012-09-12
		pH	6,5–8,5						7,7	LST ISO 10523-2012		
		SM	-						4,1	LST EN 872:2005		
		Ištirpęs vandenyje deguonis	8,50-6,50*						9,22	LSt EN ISO 5814:2012		
		BDS ₇	2,30–3,30*						5,9	LAND 47-2:2007		

		ChDS	-					<28	LST ISO 6060:2003		
		Amonio azotas	0,10–0,20*					0,628	LST ISO 7150-1:1998		
		Nitritinis azotas	0,03–0,1					0,069	LST EN 26777:1999		
		Nitratinis azotas	1,30–2,30*					1,86	LST ISO 7890-3:1998		
		Bendras azotas	2,00–3,00*					7,4	Slaičiuot.		
		Fosfatinis fosforas	0,050–0,090*					0,349	LST EN ISO 6878:2004		
		Bendras fosforas	0,100–0,140*					0,351	LST EN ISO 6878:2004		

Pastabos:

¹Paviršinių vandens telkinių būklės vertinimo kriterijai pateikti Nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 „Dėl Nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ 1 priede ir 2 priedo A dalyje nurodytų medžiagų aplinkos kokybės standartai paviršiniuose vandenyse ir 2 priedo B dalies B1 sąraše nurodytų medžiagų didžiausios leidžiamos koncentracijos vandens telkinyje-priimtuve ir (ar) Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodikoje, patvirtintoje aplinkos ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. D1-210 „Dėl Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodikos patvirtinimo“.

²Paviršinio vandens telkinio identifikavimo kodas, įrašytas Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastre.

³Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

2 lentelė. Poveikio oro kokybei monitoringo duomenys

Lentelė nepildoma. Poveikio oro kokybei monitoringas nevykdomas, kadangi įmonės vykdomos veiklos metu netenkinami Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatuose išvardinti kriterijai (III skyrius, 11.1.1-11.1.3).

Pastabos:

¹Teisės aktuose patvirtintos ribinės, siektinos arba kitos norminės vertės, su kuriomis lyginami matavimų rezultatai.

²Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

3 lentelė. Poveikio požeminiam vandeniui monitoringo duomenys¹

Pagal patvirtintą monitoringo programą monitoringą vykdo UAB „Ekometrija“. Monitoringo duomenis pildo ir Lietuvos geologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos teikia UAB „Ekometrija“.

Pastabos:

¹Su ataskaita pateikiamos:

1) laboratorinių tyrimų protokolų kopijos;

2) pastabos apie ūkio subjektų aplinkos monitoringo programos (toliau – monitoringo programa) požeminio vandens monitoringo dalies vykdymą, tinklo būklę, vertinimo kriterijų viršijančius parametrus.

²Matavimo metodo ir laboratorijos lentelėje galima nerašyti, jeigu jie nurodyti tyrimų protokole.

³Teisės aktuose patvirtintos ribinės vertės, su kuriomis bus lyginami matavimų rezultatai.

⁴Stebimojo gręžinio identifikavimo numeris Žemės gelmių registre.

4 lentelė. Poveikio drenažiniam vandeniui monitoringo duomenys

Lentelė nepildoma. Monitoringas nevykdomas.

Pastabos:

¹Teisės aktuose patvirtintos ribinės, siektinos arba kitos norminės vertės, su kuriomis bus lyginami matavimų rezultatai.

²Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

5 lentelė. Poveikio aplinkai (dirvožemiui, biologinei įvairovei, reljefui, hidrografiniam tinklui, kraštovaizdžio vizualinei struktūrai) monitoringo duomenys
Lentelė nepildoma. Monitoringas nevykdomas

Pastabos:

¹Teisės aktuose patvirtintos ribinės, siektinos arba kitos norminės vertės, su kuriomis bus lyginami matavimų rezultatai. Biologiniams matavimams bei stebėjimams (tarp jų ir ekotoksikologiniams), kuriems ribinės vertės nenustatytos, nurodomos kontrolinių matavimų ar kitos norminės arba atskaitinės (referentinės) vertės.

²Galiojantis teisės aktas, kuriuo įteisintas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

III SKYRIUS

MONITORINGO (IŠSKYRUS POVEIKIO POŽEMINIAM VANDENIUI MONITORINGO) DUOMENŲ ANALIZĖ IR IŠVADOS APIE ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOS POVEIKĮ APLINKAI

5. Pateikiama technologinių procesų ir (ar) išmetamų / išleidžiamų teršalų, ir (ar) poveikio aplinkai (išskyrus poveikio požeminiam vandeniui) monitoringo duomenų analizė ir išvados, kokį poveikį ūkio subjekto veiklos veikiamiesiems aplinkos komponentams daro vykdoma veikla, kaip tokio poveikio galima išvengti ar jį sumažinti:

5.1. duomenų analizėje argumentuotai apibūdinama:

– technologinių procesų parametrų atitiktis teisės aktuose reglamentuotam (jei reglamentuotas) technologiniam režimui, neatitikimų, jei tokių buvo, priežastys ir jų poveikis (išmetamam ar išleidžiamam teršalų kiekiui ir aplinkos (oro, vandens) kokybei);

Ši informacija neteikiama. Įmonė technologinių procesų monitoringo nevykdo. Įmonė teikia į aplinkos orą išmetamų teršalų ir su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenis. Taip pat teikiami ir poveikio vandens kokybei monitoringo duomenys.

– išmetamo ar išleidžiamo teršalų kiekio atitiktis teisės aktuose reglamentuotam (jei reglamentuotas) ir (ar) leidimo sąlygose nustatytam kiekiui;

Pagal patvirtintą įmonės ūkio subjekto aplinkos monitoringo programą, buvo atlikti į aplinkos orą išmetamų teršalų iš taršos šaltinių matavimai ir tyrimai. Iš taršos šaltinio Nr.001 atlikti CO (A), NO_x (A), SO₂ (A) ir kietųjų dalelių deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas matavimai ir tyrimai. Išmatuotos teršalų koncentracijos palygintos su įmonės TIPK leidime nustatytomis ribinėmis teršalų koncentracijomis. Nustatyta, kad teršalų koncentracijos ribinių verčių neviršijo. Taip pat matavimus ir tyrimus atliko AAA ATD Vidurio Lietuvos aplinkos tyrimų skyrius. Neatitikimų nebuvo nustatyta. Taršos šaltinis Nr.002 įmonės gamybos sezono metu nebuvo eksploatuotas. Teršalai iš šio taršos šaltinio į aplinkos orą nebuvo išmesti. Iš taršos šaltinių Nr.007,009, 015, 030, 032 ir 033 atlikti kietųjų dalelių (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles matavimai ir tyrimai. Išmatuotos teršalų koncentracijos palygintos su įmonės TIPK leidime nustatytomis ribinėmis teršalų koncentracijomis. Nustatyta, kad teršalų koncentracijos ribinių verčių neviršijo. Iš taršos šaltinių Nr.011, 012, 013 ir 014 atlikti amoniako koncentracijos matavimai. Išmatuotos teršalų koncentracijos palygintos su įmonės TIPK leidime nustatytomis ribinėmis teršalų koncentracijomis. Nustatyta, kad teršalų koncentracijos ribinių verčių neviršijo. Iš taršos šaltinių Nr. 024 ir 027 atlikti CO (A), NO_x (A), SO₂ (A) matavimai ir tyrimai. Išmatuotos teršalų koncentracijos palygintos su įmonės TIPK leidime nustatytomis ribinėmis teršalų koncentracijomis. Nustatyta, kad teršalų koncentracijos ribinių verčių neviršijo. Iš taršos šaltinio Nr. 025 atlikti CO (C), NO_x (C), SO₂ (C) matavimai ir tyrimai. Išmatuotos teršalų koncentracijos palygintos su įmonės TIPK leidime nustatytomis ribinėmis teršalų koncentracijomis. Nustatyta, kad teršalų koncentracijos ribinių verčių neviršijo. Iš taršos šaltinių Nr. 026, 028, 029 atlikti CO (C), NO_x (C), SO₂ (C) ir kietųjų dalelių (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles matavimai ir tyrimai. Išmatuotos teršalų koncentracijos palygintos su įmonės TIPK leidime nustatytomis ribinėmis teršalų koncentracijomis. Nustatyta, kad teršalų koncentracijos ribinių verčių neviršijo.

Pagal patvirtintą įmonės ūkio subjekto aplinkos monitoringo programą, buvo atlikti į gamtinę aplinką išleidžiamų nuotekų tyrimai. Per išleistuvus Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4 ir Nr.5 išleidžiamų nuotekų į gamtinę aplinką tyrimai atliekami 4 kartus per metus (kartą per ketvirtį). Išleistuvas Nr.5 yra uždarytas ištisus metus. Nuotekos per šį išleistuvą neišleidžiamos. Tyrimai nebuvo atliekami. Išleistuvai Nr.2 ir Nr.3 būna uždaryti visą gamybos sezoną, t.y. nuo rugsėjo mėn. pradžios (prieš pradedant gamybą) iki balandžio mėn. vidurio/gegužės mėn. pradžios (kai gamyba būna baigta). Išleistuvų atidarymo ir uždarymo datos fiksuojamos įrašais įmonės dokumentuose. Išleidžiamų nuotekų tyrimai iš išleistuvo Nr.2 atlikti 4 kartus (2024-03-04; 2024-06-10; 2024-08-13; 2024-11-19). Išleidžiamų nuotekų tyrimai iš išleistuvo Nr.3 atlikti 3 kartus (2024-04-25; 2024-06-10; 2024-08-13). Išleidžiamų nuotekų tyrimai iš išleistuvo Nr.1 atlikti 3 kartus (2024-06-10; 2024-08-13; 2024-11-19). Išleidžiamų nuotekų tyrimai iš išleistuvo Nr.4 atlikti 2 kartus (2024-05-14; 2024-11-19). Vykdamas monitoringą, kai kuriuose išleistuvuose tam tikrais momentais nėra galimybės paimti ėminių, kadangi ir esant krituliams, nuotekos iš išleistuvų nebėga. Nuotekų tyrimus atliko UAB „Ekologinis servisas“ pagal sudarytą sutartį. Remiantis visais atliktais išleidžiamų nuotekų tyrimų rezultatais, nuotekų užterštumo rodikliai, remiantis Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentu ir įmonės TIPK leidime nurodytomis vertėmis, nebuvo viršyti. Taip pat 2024 metais AAA ATD Vidurio Lietuvos aplinkos tyrimų skyrius atliko kontrolę išleidžiamose nuotekose. Neatitikimų nebuvo nustatyta.

– jei vykdomas poveikio aplinkai monitoringas, ūkio subjekto išmetamo ar išleidžiamo teršalo sudaromas aplinkos (oro, vandens) užterštumo lygis (be foninio aplinkos užterštumo lygio ir su juo) ir jo palyginimas su tam teršalui nustatyta aplinkos (oro, vandens) kokybės norma.

Pagal patvirtintą įmonės ūkio subjekto aplinkos monitoringo programą, atliekamas poveikio vandens kokybei monitoringas. Monitoringo duomenys pateikiami ataskaitos 1-oje lentelėje „Poveikio vandens kokybei monitoringo duomenys“. Monitoringas atliekamas 4 kartus per metus (kartą per ketvirtį) aukščiau ir žemiau išleistuvų, Šerkšnio, Neskės ir Gentrino upeliuose, nurodytose vietose pagal programoje patvirtintas ėminių paėmimo koordinatas. Paviršinio vandens ėminių paėmimą ir tyrimus atliko UAB „Ekologinis servisas“ pagal sudarytą sutartį. Tyrimai atlikti 4 kartus (2024-02-19; 2024-05-14; 2024-08-13; 2024-11-19). Remiantis atliktų tyrimų rezultatais galima daryti išvadą, kad įmonės išleidžiamos per išleistuvus nuotekos žymaus poveikio vandens kokybei neturi. Kai kuriuose tyrimuose matyti, kad foninė upelių vandens bendrų cheminių rodiklių koncentracija (aukščiau išleistuvų) nežymiai didesnė nei žemiau išleistuvų.

5.2. išvadose pateikiama informacija apie ūkio subjekto vykdomos veiklos technologinių procesų parametrų laikymąsi, ūkio subjekto veiklos poveikį jo veikiamiems aplinkos komponentams (nurodant kitimo per pastaruosius metus tendencijas ir prognozuojamą poveikį) ir galimas tokio poveikio sumažinimo priemonės (veiksmai).

Atlikti tyrimai parodė, kad išleidžiamų ir išmetamų teršiančių medžiagų koncentracijos neviršijo įmonės TIPK leidime nustatytų ribinių normų. Atsižvelgiant į tai, būtų galima teigti, jog reikšmingas poveikis aplinkai nepadarytas.

5.3 pasiūlymai monitoringo programos tikslinimui ir monitoringo apimčių keitimui, jeigu monitoringo rezultatais tai galima pagrįsti.

Atsižvelgiant, kad reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai nedaromas, keisti ir tikslinti monitoringo programos nenumatoma.

IV SKYRIUS

**APIBENDRINANTI POVEIKIO POŽEMINIAM VANDENIUI MONITORINGO ATASKAITA SU DUOMENŲ ANALIZE IR IŠVADOMIS
APIE ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOS POVEIKĮ APLINKAI**

Informaciją rengia ir teikia UAB „Ekometrija“.

6. Pateikiama:

- 6.1. trumpa ūkio subjekto veiklos charakteristika;
- 6.2. monitoringo tinklo schema;
- 6.3. monitoringo ir laboratorinių darbų metodikų aprašymas;
- 6.4. monitoringo duomenų analizė, teršiančių medžiagų didėjimo ar mažėjimo tendencijų įvertinimas;
- 6.5. išvados apie ūkio subjekto veiklos poveikį požeminio vandens ištekliais ir jų kokybei;
- 6.6. rekomendacijos ūkio subjekto veiklai pagerinti, siekiant sumažinti arba nutraukti neigiamas jos pasekmes aplinkai;
- 6.7. rekomendacijos monitoringo programos tikslinimui ir monitoringo apimčių keitimui, jeigu monitoringo rezultatais tai galima pagrįsti.

Ataskaitą parengė UAB „Ekologinis servisas“ dir. pav. Aurimas Dovidaitis, +37068643377; AB „Nordic Sugar Kėdainiai“ aplinkosaugos specialistė Justina Brazinskaitė, tel.+370 65629925

(Vardas ir pavardė, tel. Nr.)

Aplinkosaugos specialistė

(Ūkio subjekto vadovo ar jo
įgalioto asmens pareigos)



(Parašas)

Justina Brazinskaitė

(Vardas ir pavardė)

28-02-2025

(Data)